

STIHL

Není nutno provést žádná opatření.

Je nutné provést opatření.

Musí se snížit doba expozice.

Model	Denní expoziční doba [hod]	Hlavní pracovní cyklus (volnoběh/ plné zatížení/ maximální otáčky)	Norma	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť levá a hv,eq [m/s ²]	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť pravá a hv,eq [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť levá A(8) [m/s ²]	Denní vibrační zatížení rukojeť pravá A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 131 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,7	2,0	1,0	1,2
BT 360 200mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 20643	6,8	8,7	4,2	5,3
BT 121 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 130 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,5	2,2	0,9	1,3

Data podléhají aktualizaci. Jsou použitelná jen u evropských provedení.