

**STIHL**

Není nutno provést žádná opatření.

Je nutné provést opatření.

Musí se snížit doba expozice.

Model	Denní expoziční doba [hod]	Hlavní pracovní cyklus (volnoběh/ plné zatížení/ maximální otáčky)	Norma	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť levá a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť pravá a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Denní vibrační zatížení rukojeť levá A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Denní vibrační zatížení rukojeť pravá A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FSE 31	1,0	HD	EN 786	1,2	1,8	0,4	0,6
FSE 52	1,0	MAX	EN 786	3,0	4,5	1,1	1,6
FSE 60	1,0	HD	EN 786	3,9	3,6	1,4	1,3
FSE 71	1,0	HD	EN 786	3,3	2,9	1,2	1,0
FSE 81	1,0	HD	EN 786	2,9	2,2	1,0	0,8
FSE 41	1,0	HD	EN 786	2,2	1,3	0,8	0,5

Data podléhají aktualizaci. Jsou použitelná jen u evropských provedení.