

**STIHL**

Není nutno provést žádná opatření.

Je nutné provést opatření.

Musí se snížit doba expozice.

Model	Denní expoziční doba [hod]	Hlavní pracovní cyklus (volnoběh/ plné zatížení/ maximální otáčky)	Norma	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť levá a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Ekvivalentní hodnota vibrací rukojeť pravá a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Denní vibrační zatížení rukojeť levá A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Denní vibrační zatížení rukojeť pravá A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Data podléhají aktualizaci. Jsou použitelná jen u evropských provedení.