



Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositions- dauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchst- drehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff links a hv,eq [m/s ²]	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff rechts a hv,eq [m/s ²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff links A(8) [m/s ²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff rechts A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 131 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,7	2,0	1,0	1,2
BT 360 200mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 20643	6,8	8,7	4,2	5,3
BT 121 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 130 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,5	2,2	0,9	1,3

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.