



Keine Maßnahmen erforderlich.  
 Mit Maßnahmen verwendbar.  
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositions- dauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchst- drehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff links a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff rechts a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff links A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff rechts A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FSE 31	1,0	HD	EN 786	1,2	1,8	0,4	0,6
FSE 52	1,0	MAX	EN 786	3,0	4,5	1,1	1,6
FSE 60	1,0	HD	EN 786	3,9	3,6	1,4	1,3
FSE 71	1,0	HD	EN 786	3,3	2,9	1,2	1,0
FSE 81	1,0	HD	EN 786	2,9	2,2	1,0	0,8
FSE 41	1,0	HD	EN 786	2,2	1,3	0,8	0,5

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.