

STIHL

Ingen ændring kræves

Ændringer kræves

Exponeringstiden skal nedsættes

Produkt	Daglig exponering- stid [h]	Tidssekvens drifttilstand (tomgang/fuldgas/ nom. maxomdr.)	Norm	Ekvivalent vibrationsniveau venstre håndtag a hv, eq [m/s ²]	Ekvivalent vibrationsniveau højre håndtag a hv, eq [m/s ²]	Daglig vibrationsbelastn ing venstre håndtag A(8) [m/s ²]	Daglig vibrationsbelastn ing højre håndtag A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 131 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,7	2,0	1,0	1,2
BT 360 200mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 20643	6,8	8,7	4,2	5,3
BT 121 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 130 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,5	2,2	0,9	1,3

Alle data kan ændres og gælder kun de europæiske versioner