

STIHL

Ingen ændring kræves

Ændringer kræves

Exponeringstiden skal nedsættes

Produkt	Daglig exponering- stid [h]	Tidssekvens drifttilstand (tomgang/fuldgas/ nom. maxomdr.)	Norm	Ekvivalent vibrationsniveau venstre håndtag a hv, eq [m/s ²]	Ekvivalent vibrationsniveau højre håndtag a hv, eq [m/s ²]	Daglig vibrationsbelastn ing venstre håndtag A(8) [m/s ²]	Daglig vibrationsbelastn ing højre håndtag A(8) [m/s ²]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Alle data kan ændres og gælder kun de europæiske versioner