



No se necesita tomar medidas de protección.
 Es necesario tomar medidas.
 El tiempo de exposición debe ser reducido.

| Tipo | Tiempo diario de exposición [horas] | Metodo de operar, ciclo de trabajo (ralentí/ plena carga/ máximo número de revoluciones) | Norma | Valor de vibración equivalente manejo con la izquierda a hv, eq [m/s ²] | Valor de vibración equivalente manejo con la derecha a hv, eq [m/s ²] | Carga de vibración diaria manejo con la izquierda A (8) [m/s ²] | Carga de vibración diaria manejo con la derecha A (8) [m/s ²] |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|
| HL 91 KC-E | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 22867 | 7,9 | 5,2 | 4,0 | 5,2 |
| HL 92 KC-E | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 22867 | 6,1 | 5,4 | 3,1 | 2,7 |
| HL 92 C-E | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 22867 | 7,0 | 7,2 | 3,5 | 3,6 |
| HL 94 C-E | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 22867 | 6,5 | 5,4 | 3,3 | 2,7 |
| HL 94 KC-E | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 22867 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 3,2 |
| HL 75 | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 7916 | 5,6 | 6,6 | 2,8 | 3,3 |
| HL 75 K | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 7916 | 7,1 | 7,0 | 3,5 | 3,5 |
| HL 90 K | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 10517 | 4,1 | 5,8 | 2,1 | 2,6 |
| HL 95 | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 10517 | 5,2 | 5,0 | 2,6 | 2,5 |
| HL 95 K | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 10517 | 5,3 | 5,0 | 2,7 | 2,5 |
| HL 100 | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 10517 | 4,2 | 4,9 | 2,1 | 2,4 |
| HL 100 K | 2,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 10517 | 4,0 | 4,6 | 2,0 | 2,3 |

Los datos están sujetos a cambios y aplicables sólo para versiones europeas.