



No se necesita tomar medidas de protección.
 Es necesario tomar medidas.
 El tiempo de exposición debe ser reducido.

Tipo	Tiempo diario de exposición [horas]	Metodo de operar, ciclo de trabajo (ralentí/ plena carga/ máximo número de revoluciones)	Norma	Valor de vibración equivalente manejo con la izquierda a hv, eq [m/s ²]	Valor de vibración equivalente manejo con la derecha a hv, eq [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la izquierda A (8) [m/s ²]	Carga de vibración diaria manejo con la derecha A (8) [m/s ²]
HS 45 -450	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	10,0	9,0	6,6	6,0
HS 45 -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	10,0	9,0	6,6	6,0
HS 46	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,5	4,9	3,0	3,2
HS 56	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,7	5,5	3,1	3,6
HS 82 R -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,7	3,1	1,8	2,1
HS 82 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,4	2,8	1,6	1,9
HS 82 R C E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,5	2,9	1,7	1,3
HS 82 R C E -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,6	2,6	1,7	1,2
HS 82 T -500	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,1	2,4	2,1	1,6
HS 82 T -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,7	2,1	1,8	1,4
HS 82 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,6	2,2	2,4	1,5
HS 87 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,1	3,0	2,1	2,0
HS 87 T -1000	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,5	3,0	1,7	2,0
HS 87 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,2	2,6	1,5	1,7
HS 81 R -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	1,7	2,5	1,2	1,7
HS 81 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	1,5	1,7	1,0
HS 81 R C-E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,1	2,3	1,2	1,5
HS 81 T -500	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	2,5	1,6	1,7
HS 81 T -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,0	1,7	1,3	1,2
HS 81 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	1,6	1,5	1,1	1,0
HS 81 T C-E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,4	1,9	1,5	1,2
HS 86 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	3,3	4,5	2,2	3,0
HS 86 T -1000	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,0	4,4	2,6	2,9
HS 86 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	3,0	1,7	2,0

Los datos están sujetos a cambios y aplicables sólo para versiones europeas.