



Tärinäarvoja ei vaadita

Käytettävissä mittojen kanssa

Lyhennä altistumisen kestoa

Malli	Päivittäinen altistumisaika [h]	Aikasekvenssin toimintatila (joutokäynti / täysi kuormitus / nimellisoisuus)	Standardi	Vastaava tärinäarvo vasen puoli per hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Vastaava tärinäarvo vasen puoli per hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Päivittäinen tärinäaltistus vasen puoli A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Päivittäinen tärinäaltistus vasen puoli A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FSE 31	1,0	HD	EN 786	1,2	1,8	0,4	0,6
FSE 52	1,0	MAX	EN 786	3,0	4,5	1,1	1,6
FSE 60	1,0	HD	EN 786	3,9	3,6	1,4	1,3
FSE 71	1,0	HD	EN 786	3,3	2,9	1,2	1,0
FSE 81	1,0	HD	EN 786	2,9	2,2	1,0	0,8
FSE 41	1,0	HD	EN 786	2,2	1,3	0,8	0,5

Kaikki arvot voivat muuttua ja koskevat vain Eurooppalaisia versioita.