



Aucune mesure à prendre.
 Utilisable en prenant des mesures.
 Diminuer la durée d'exposition.

| type | durée journalière d'exposition [h] | répartition des différents modes de fonctionnement (ralenti/ pleine charge/ régime max.) | norme | vibration équivalente poignée gauche a hv,eq [m/s ²] | vibration équivalente poignée droite a hv,eq [m/s ²] | valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée gauche A(8) [m/s ²] | valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée droite A(8) [m/s ²] |
|---------------|------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| BT 45 13mm, 1 | 1,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 7,2 | 6,1 | 2,5 | 2,2 |
| BT 45 13mm, 2 | 1,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 7,2 | 7,5 | 2,5 | 2,7 |
| BT 45 90mm | 1,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 12,0 | 7,0 | 4,2 | 2,5 |
| BT 131 90mm | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 ND | ISO 20643 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |
| BT 360 200mm | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 20643 | 6,8 | 8,7 | 4,2 | 5,3 |
| BT 360 90mm | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 9,0 | 8,9 | 5,5 | 5,5 |
| BT 120 150mm | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 8,7 | 7,4 | 5,3 | 4,5 |
| BT 121 90mm | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 HD | ISO 8662 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 1,5 |
| BT 130 | 3,0 | 1/5 LL - 4/5 ND | ISO 20643 | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,3 |

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.