



Aucune mesure à prendre.  
 Utilisable en prenant des mesures.  
 Diminuer la durée d'exposition.

type	durée journalière d'exposition [h]	répartition des différents modes de fonctionnement (ralenti/ pleine charge/ régime max.)	norme	vibration équivalente poignée gauche a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	vibration équivalente poignée droite a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée gauche A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée droite A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FSA 130	3,5	HD	EN 50636-2-91	1,9	1,1	1,3	0,7
FSA 130 R	3,5	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,3	2,3	2,2
FSA 45	1,0	HD	EN 786	1,7	4,9	0,5	1,7
FSA 56	1,0	HD	EN786	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 65	1,0	HD	EN 786	1,3	1,1	0,5	0,4
FSA 85	1,0	HD	EN 786	1,4	0,8	0,5	0,3
FSA 90	1,0	HD	EN 786	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 90 R	1,0	HD	EN 786	4,8	3,5	1,7	1,2

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.