



Aucune mesure à prendre.
Utilisable en prenant des mesures.
Diminuer la durée d'exposition.

type	durée journalière d'exposition [h]	répartition des différents modes de fonctionnement (ralenti/ pleine charge/ régime max.)	norme	vibration équivalente poignée gauche a hv,eq [m/s ²]	vibration équivalente poignée droite a hv,eq [m/s ²]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée gauche A(8) [m/s ²]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée droite A(8) [m/s ²]
HL 90 K	2,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,1	5,8	2,1	2,6
HL 91 KC-E	2,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	7,9	5,2	4,0	5,2
HL 92 KC-E	2,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	6,1	5,4	3,2	2,7
HL 92 C-E	2,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	5,8	6,3	2,9	3,2
HL 94 C-E	2,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	6,1	5,4	3,2	2,7

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.