



Aucune mesure à prendre.
 Utilisable en prenant des mesures.
 Diminuer la durée d'exposition.

| type | durée journalière d'exposition [h] | répartition des différents modes de fonctionnement (ralenti/ pleine charge/ régime max.) | norme | vibration équivalente poignée gauche a hv,eq [m/s ²] | vibration équivalente poignée droite a hv,eq [m/s ²] | valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée gauche A(8) [m/s ²] | valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée droite A(8) [m/s ²] |
|--------------|------------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|
| HT 102 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 22867 | 2,7 | 4,2 | 0,7 | 1,1 |
| HT 103 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 22867 | 3,6 | 4,3 | 0,9 | 1,1 |
| HT 132 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 22867 | 4,9 | 4,7 | 1,2 | 1,2 |
| HT 133 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 22867 | 3,6 | 4,3 | 0,9 | 1,1 |
| HT 70 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 4,3 | 4,9 | 1,1 | 1,2 |
| HT 75 - min | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 2,6 | 6,0 | 0,7 | 1,5 |
| HT 75 - max | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 2,8 | 5,1 | 0,7 | 1,3 |
| FT 100 | 3,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 5,6 | 4,9 | 3,7 | 3,3 |
| HT 100 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 4,0 | 4,7 | 1,0 | 1,2 |
| HT 101 - min | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 3,7 | 5,5 | 0,9 | 1,4 |
| HT 101 - max | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 7,5 | 4,9 | 1,9 | 1,2 |
| HT 130 | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | EN ISO 11680-1 | 4,3 | 6,0 | 1,1 | 1,5 |
| HT 131 - min | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 8662 | 3,0 | 4,7 | 0,7 | 1,2 |
| HT 131 - max | 0,5 | 1/2 LL - 1/2 HD | ISO 8662 | 3,4 | 4,7 | 0,9 | 1,2 |

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.