

STIHL

Nincs szükség intézkedésre.

Intézkedésekre van szükség.

Csökkenteni kell az expozíciós időt.

Típus	Napi expozíciós idő [h]	Munkaciklus sorrendje (Üresjárat/ Teljes terhelés/ Névl. legmagasabb fordulatszám)	Szabvány	Egyenértékű rezgésérték Fogantyú balra a hv,eq [m/s ²]	Egyenértékű rezgésérték Fogantyú jobbra a hv,eq [m/s ²]	Napi rezgésterhelés Fogantyú balra A(8) [m/s ²]	Napi rezgésterhelés Fogantyú jobbra A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 131 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,7	2,0	1,0	1,2
BT 360 200mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 20643	6,8	8,7	4,2	5,3
BT 121 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 130 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,5	2,2	0,9	1,3

Minden adat aktualizálható és csak európai változatokhoz használható.