

**STIHL**

Nincs szükség intézkedésre.

Intézkedésekre van szükség.

Csökkenteni kell az expozíciós időt.

Típus	Napi expozíciós idő [h]	Munkaciklus sorrendje (Üresjárat/ Teljes terhelés/ Névl. legmagasabb fordulatszám)	Szabvány	Egyenértékű rezgésérték Fogantyú balra a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Egyenértékű rezgésérték Fogantyú jobbra a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Napi rezgésterhelés Fogantyú balra A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Napi rezgésterhelés Fogantyú jobbra A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Minden adat aktualizálható és csak európai változatokhoz használható.