



Geen maatregelen noodzakelijk.  
 Maatregelen noodzakelijk.  
 Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/vollast/nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s²]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s²]
HS 45 -450	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	10,0	9,0	6,6	6,0
HS 45 -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	10,0	9,0	6,6	6,0
HS 46	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,5	4,9	3,0	3,2
HS 56	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,7	5,5	3,1	3,6
HS 82 R -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,7	3,1	1,8	2,1
HS 82 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,4	2,8	1,6	1,9
HS 82 R C E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,5	2,9	1,7	1,3
HS 82 R C E -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,6	2,6	1,7	1,2
HS 82 T -500	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,1	2,4	2,1	1,6
HS 82 T -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,7	2,1	1,8	1,4
HS 82 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,6	2,2	2,4	1,5
HS 87 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	3,1	3,0	2,1	2,0
HS 87 T -1000	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,5	3,0	1,7	2,0
HS 87 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 22867	2,2	2,6	1,5	1,7
HS 81 R -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	1,7	2,5	1,2	1,7
HS 81 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	1,5	1,7	1,0
HS 81 R C-E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,1	2,3	1,2	1,5
HS 81 T -500	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	2,5	1,6	1,7
HS 81 T -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,0	1,7	1,3	1,2
HS 81 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	1,6	1,5	1,1	1,0
HS 81 T C-E -600	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,4	1,9	1,5	1,2
HS 86 R -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	3,3	4,5	2,2	3,0
HS 86 T -1000	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	4,0	4,4	2,6	2,9
HS 86 T -750	3,5	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 10517	2,5	3,0	1,7	2,0

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.