

**STIHL**

Geen maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen noodzakelijk.

Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s²]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s²]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.