



Geen maatregelen noodzakelijk.
 Maatregelen noodzakelijk.
 Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellingsduur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s ²]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s ²]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s ²]
TS 410	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 440 A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,6	3,9	1,3	1,4
TS 480i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,2	2,2	0,8	0,8
TS 500i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,4	2,0	0,8	0,7
TS 700	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 460	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.