



Não é necessária nenhuma acção.  
 É necessária uma acção.  
 A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manípulo esquerdo a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Nível de vibração equivalente manípulo direito a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo esquerdo A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo direito A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
HSA 25	1,5		DIN EN 60745-2-15		1,2	0,5	
HSA 45	1,5	HD	EN 60745-2-15	1,4	1,5	0,6	0,6
HSA 56	1,5	HD	EN 60745-2-15	2,7	1,2	1,2	0,5
HSA 66 -500	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,7	2,3	1,6	1,0
HSA 86 -450	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,7	2,3	1,6	1,0
HSA 86 -620	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,7	2,3	1,6	1,0
HSA 94 R -600	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,6	3,1	1,6	1,3
HSA 94 R -750	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	4,2	3,3	1,8	1,4
HSA 94 T -500	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,8	2,7	1,6	1,2
HSA 94 T -600	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	4,0	3,1	1,7	1,3
HSA 94 T -750	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	3,2	3,1	1,4	1,3
HSA 65 -500	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	2,2	1,6	1,0	0,7
HSA 85 -620	1,5	HD	DIN EN 60745-2-15	2,2	1,7	1,0	0,7

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.