



Não é necessária nenhuma acção.  
 É necessária uma acção.  
 A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manípulo esquerdo a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Nível de vibração equivalente manípulo direito a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo esquerdo A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo direito A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
HT 102	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	2,7	4,2	0,7	1,1
HT 103	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,6	4,3	0,9	1,1
HT 132	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	4,9	4,7	1,2	1,2
HT 133	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,6	4,3	0,9	1,1
HT 70	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,3	4,9	1,1	1,2
HT 75 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	2,6	6,0	0,7	1,5
HT 75 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	2,8	5,1	0,7	1,3
FT 100	3,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	5,6	4,9	3,7	3,3
HT 100	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,0	4,7	1,0	1,2
HT 101 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	3,7	5,5	0,9	1,4
HT 101 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	7,5	4,9	1,9	1,2
HT 130	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,3	6,0	1,1	1,5
HT 131 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 8662	3,0	4,7	0,7	1,2
HT 131 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 8662	3,4	4,7	0,9	1,2

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.