



Não é necessária nenhuma acção.  
É necessária uma acção.  
A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manipulador esquerdo a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Nível de vibração equivalente manipulador direito a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manipulador esquerdo A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manipulador direito A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.