



Não é necessária nenhuma acção.  
É necessária uma acção.  
A duração da exposição tem de ser reduzida.

Modelo	Duração da exposição diária [h]	Modo de operação (ponto morto/ plena carga/ velocidade máxima nominal)	Norma	Nível de vibração equivalente manípulo esquerdo a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Nível de vibração equivalente manípulo direito a hv, eq [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo esquerdo A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Exposição diária a vibrações manípulo direito A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
TS 410	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 410 A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420 A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 480i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,2	2,2	0,8	0,8
TS 500i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,4	2,0	0,8	0,7
TS 700	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 460	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1

Os dados estão sujeitos a actualização, aplicável apenas a versões para a Europa.